

Krøv til brunaatekningar

Vegleiðing.

Til øll projekterandi, kommunur og myndugleikar.

Góðkenning av brunatekningum.

Brunaumsjón landsins vil við hesum skrivi gera vart við, at tá ið **brunatekningar** vera sendar inn til góðkenningar, áðrenn bygt verður, er neyðugt at lata myndugleikunum liðugtgjørdar brunatekningar saman við fylgiskjali, sum er umsókn til brunamálsviðgerð.

Fylgiskjal.

- v Navn og bústaður umsøkjarans.
- v Navn á bygninginum.
- v Bygningsánari.
- v Hvar er bygningurin og matr. nr.
- v Hvat skal bygningurin nýtast til (Endamál og ætlað fólkatal).
- v Tekningsvirlit.
- v O.s.fr.

Tekningsvirlit.

- Ø Støðumynd.
- Ø Flatmyndir av øllum hæddum.
- Ø Skurðmynd/ir.
- Ø Síðumyndir av øllum síðum.
- Ø Staktekning av bjargingaropi.
- Ø Staktekning av glasveggi ella glasi í veggi (BS- ella BD-veggjum).
- Ø Staktekning av frávikum.
- Ø O.s.fr.

Brunatekningarnar skulu hava í minsta lagi hesi frámerki:

Tekningshøvd.

- ü Teknings nummar.
- ü Navn á bygninginum.
- ü Bygningsánari.
- ü Hvar er bygningurin.
- ü Hvat skal bygningurin nýtast til (Endamál og ætlað fólkatal).
- ü Dagfesting av liðugtgjørdari tekning.
- ü Mát.
- ü O.s.fr.

Brunatekningarnar skulu vera skilligar, og útførdar á slíkan hátt, at allir bygningslutir eru væl lýstir og við frágreiðingum.

Frágreiðingar um frámerki.

- ü Á svart/hvítum tekningum skulu frágreiðingar vera um tær ser-linjurnar, sum nýttar eru at vísa húsalutir.
- ü Um tekningarnar eru í litum, kunnu hesir litirnir nýtast:
 - (Reytt) = BS-60
 - (Blátt) = BD-90 og BD-60
 - (Grønt) = BD-30
 - O.s.fr.

Fyri at viðgera tekningar við atliti til brunatrygd, skulu tær m.a. vísa fylgjandi:

Støðumynd.

- q Fráleika frá grannamarki.

- q Skal vera mátföst og vísa umliggjandi umhvörvi – grannahús.
- q Atkomuvegir fyri slökkilið.
- q Brandpostar/vatnmongd.
- q O.s.fr.

Flatmynd.

- q Bygging í mark – Eldverjuvegg.
- q Verja móti brandsmittu.
- q Húsavídd á bygninginum í m² (Útvendig mát).
- q Gólvvídd á hvørjari brunadeild sær.
- q Støddir á rúnum í m² og nýtsla (t.d. sovirúm, goymsla o.s.fr.).
- q Brunadeildarveggir skilliga frámerktir.
- q BS-, BD-veggir og hurðar, ABDL-skipan o.s.fr. frámerktir/ar.
- q Merking av rýmingarhurðum (symbol).
- q Merking av rýmingarleiðum (symbol); best við skráskravering.
- q Breiddir á rýmingarleiðum.
- q Bjargingarop í øllum upphaldsrúnum (t.d. vindeygu).
- q Brandslangur (slanguskáp) (symbol).
- q Slökkíútgerð annars, t.v.s. eldslökkjarum brandteppum o.t. (symbol).
- q ÚT-ljós (yvir rýmingarhurðum).
- q Neyðljós (panikljós).
- q Fýrrúm.
- q Hurð í fýrrúmi.
- q Skorsteinur.
- q Luftnýggjan (rist í fýrrúmi).
- q Pífur í trappum skal vísa gonguleið uppeftir.
- q Merki á flatmynd, hvar skurðir eru gjørdir (A-A, B-B o.s.fr.) og pífurin vísir sjón-rætningin.
- q Norðurpífur á tekningarnar.
- q O.s.fr.

Skurðmynd.

- q Neyðugastu hæddarmátini, hædd upp til vindeygu, húsahædd o.a.
- q BS-, BD-skilagólv og skilaveggir.
- q Teknisk frágreiðing um hvønn húsalt sær.
- q Longdarskurður í bygningum við hæddarmuni.
- q Verja móti brandsmittu.
- q O.s.fr.

Síðumyndir.

- q Lendið, samanborið við bygningin, á øllum síðum.
- q Skorstein.
- q Hurðar og vindeygu.
- q Svala- og trapputilfar.
- q Bjargingarop, hvønn vegin tey lata upp og frámerkið “Bj”.
- q O.s.fr.

Stakmyndir.

- q Breidd og hædd á bjargingaropum Ljósop).
- q Breidd á rýmingarhurðum (ljósop).
- q Øll onnur frávik sum m.a. glasveggir, skjótiveggir, skjótihurðar o.t.
- q O.s.fr.

Eru upplárandi spurningar, eru vit altíð til reiðar at hjálpa.

Hesi dømi eru ávegis.